

NEU BR 30 EXT

Marca	SERISOLAR
Modello	NEU BR30 EXT
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Sputtered
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	80 micron (liner escluso)
Antigraffio	Doppio coating
Gradazione	Bronzo fumee
Tonalità	Media
Garanzia	10 anni in verticale – 5 anni in obliquo distaccamento – delaminazione – demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 10 anni
Note	A basso effetto specchio



Dati tecnici

NEU BR30 EXT	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	5,8	2,7	1,1
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,28	0,22	0,17
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	72%	78%	83%
Coefficiente di schermatura	0,32	0,25	0,20
Trasmissione (radiazione solare)	17%	14%	12%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	50%	50%	50%
Assorbimento (radiazione solare)	33%	36%	38%
Trasmissione (luce visibile)	27%	24%	22%
Riflessione Esterno (luce visibile)	29%	30%	31%