

DUR15 EXT

Marca	Serisolar
Modello	DUR15 EXT
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Doppia sputterizzazione
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	80 micron
Antigraffio	si
Gradazione	Effetto specchio
Tonalità	Titanio
Garanzia del produttore	10 anni su prodotto + posa in opera
Garanzia dell'installatore	10 anni su prodotto + posa in opera
Sicurezza	
Note	la doppia metallizzazione riduce l'inversione dell'effetto specchio notturno



Dati tecnici

DUR15 EXT	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	5,7	2,7	1,1
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,16	0,11	0,08
Raggi ultravioletti trasmessi Max	<1%	<1%	<1%
Totale energia solare respinta	84%	89%	92%
Coefficiente di schermatura	0,18	0,13	0,09
Trasmissione (radiazione solare)	7%	6%	5%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	56%	56%	56%
Assorbimento (radiazione solare)	37%	38%	39%
Trasmissione (luce visibile)	9%	8%	7%
Riflessione Esterno (luce visibile)	9%	15%	17%