

PRESTIGE 40 - SNPR 40 EXSR

Marca	3M	
Modello	SNPR 40 EXSR	
Tipologia	Pellicola a controllo solare	
Tecnologia	nanotech multistrato 200 layer	
Uso	Pellicola uso esterno	
Spessore netto pellicola	50 micron	
Antigraffio	si	
Gradazione	Trasparenza bidirezionale	
Tonalità	Grigio-verde chiara	
Garanzia del produttore	10 anni su prodotto + posa in opera	
Garanzia dell'installatore	10 anni su prodotto + posa in opera	
Sicurezza		
Note	Alta trasmissione di luminosità - Azione selettiva anticalore termoriflettente	

Dati tecnici

PRESTIGE 40 SNPR 40 EXSR	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	5,8	2,8	1,65
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,39	0,29	0,23
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	61%	71%	77%
Coefficiente di schermatura	0,45	0,33	0,26
Trasmissione (radiazione solare)	---	---	---
Riflessione Esterno (radiazione solare)	---	---	---
Assorbimento (radiazione solare)	---	---	---
Trasmissione (luce visibile)	42%	37%	32%
Riflessione Esterno (luce visibile)	6%	7%	8%