

RS 40 E PSSR 3mil

Marca	Madico USA
Modello	RS 40 E PSSR 3mil
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Riflettente
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	75 micron (liner escluso)
Antigraffio	Doppio coating
Gradazione	Silver
Tonalità	Leggera
Garanzia	5 anni in verticale distacco - delaminazione - demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Sicurezza	Trasforma la vetrata esterna da 4 mm in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe 3B3
Note	Effetto specchio



Dati tecnici

RS 40 E PSSR 3mil	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m²*K	5,789	2,695	1,653
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,388	0,311	0,222
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	61%	69%	78%
Coefficiente di schermatura	0,451	0,36	0,256
Trasmissione (radiazione solare)	28%	23%	15%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	35%	37%	39%
Assorbimento (radiazione solare)	36%	40%	47%
Trasmissione (luce visibile)	40%	37%	32%
Riflessione Esterno (luce visibile)	31%	32%	31%