

SB 35 E PSSR 3mil

Marca	Madico USA
Modello	SB 35 E PSSR 3mil
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Sputtered
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	75 micron (liner escluso)
Antigraffio	Doppio coating
Gradazione	Bronzo fumee
Tonalità	Media
Garanzia	10 anni in verticale – 5 anni in obliquo distaccamento – delaminazione – demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Sicurezza	Trasforma la vetrata esterna da 4 mm in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe 3B3
Note	A basso effetto specchio



Dati tecnici

SB 35 E PSSR 3mil	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m²*K	5,789	2,695	1,653
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,34	0,27	0,20
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	66%	73%	80%
Coefficiente di schermatura	0,39	0,30	0,22
Trasmissione (radiazione solare)	23%	19%	13%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	39%	39%	41%
Assorbimento (radiazione solare)	38%	42%	46%
Trasmissione (luce visibile)	34%	31%	26%
Riflessione Esterno (luce visibile)	24%	25%	26%