

PRESTIGE 70 - SNPR 70 EXSR

Marca	3M
Modello	SNPR 70 EXSR
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	nanotech multistrato 200 layer
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	50 micron
Antigraffio	si
Gradazione	Trasparenza bidirezionale
Tonalità	Grigio-verde chiarissimo
Garanzia del produttore	10 anni su prodotto + posa in opera
Garanzia dell'installatore	10 anni su prodotto + posa in opera
Sicurezza	
Note	Alta trasmissione di luminosità - Azione selettiva anticalore termoriflettente



Dati tecnici

PRESTIGE 70 SNPR 70 EXSR	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	5,8	2,8	1,65
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,48	0,39	0,30
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	52%	61%	70%
Coefficiente di schermatura	0,55	0,45	0,34
Trasmissione (radiazione solare)	43,5%	---	---
Riflessione Esterno (radiazione solare)	25,1%	---	---
Assorbimento (radiazione solare)	31,4%	---	---
Trasmissione (luce visibile)	70%	63%	60%
Riflessione Esterno (luce visibile)	7%	12%	13%