

# SERISOLAR PROFLEXUM

## RIVESTIMENTO FLUOROPOLIMERO ALTAMENTE RIFLETTENTE:

- 1) IL RIVESTIMENTO È APPLICABILE SU **GUAINA, CALCESTRUZZO, LAMIERA**
- 2) IL PRODOTTO È ALTAMENTE RIFLETTENTE ED ALTO EMISSIVO.
- 3) RESISTENZA ALLA CORROSIONE E AGLI ATTACCHI CHIMICI CON UNA DURABILITÀ EFFETTIVA NEL TEMPO **> 20 ANNI**
- 4) RIFLETTANZA TESTATA DA ENTE ACCREDITATO DELL' 89% DOPO 2000 ORE DI SUV TEST,
- 5) **GARANZIA 15 ANNI DEL PRODUTTORE ORIGINARIO** CONTRO INGIALLIMENTO, SFARINAMENTO, ASSOTTIGLIAMENTO, AGENTI ATMOSFERICI.
- 6) INSTALLAZIONE FORMULA "CHIAVI IN MANO" CON NS PERSONALE QUALIFICATO



### DATI TECNICI:

- A) RIFLETTANZA: 92%
- B) EMISSIVITÀ INFRAROSSA: 88%
- C) SRI (SOLAR REFLECTION INDEX): 113
- D) SRI AGED' (SOLAR REFLECTION INDEX AGED DOPO 10 ANNI ): 110
- E) EMISSIVITÀ INFRAROSSA INVECCHIATA : 88%
- F) COMPOSIZIONE A BASE DI **FLUOROPOLIMERI**
- G) PERMEABILITÀ AL VAPORE
- H) RESISTENZA ALLA CORROSIONE DA AGENTI ATMOSFERICI
- I) CARATTERISTICHE DI ANTI-ADERENZA ALLO SPORCO, GRASSO, OLIO
- L) IL MATERIALE È CERTIFICATO COME NON SUSCETTIBILE AL FUOCO E NON INCENDIABILE

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| COOL ROOF   | 3° Serisolar Proflexum Top Coat |
|   | 2° Serisolar Proflexum Top Coat |
|   | 1° Serisolar Proflexum Primer   |
| GUAINA BITUMINOSA – MICROCEAMIZZATA – METALLO - CEMENTO |                                 |