

RIVESTIMENTO FLUOROPOLIMERO ALTAMENTE RIFLETTENTE ED IMPERMEABILIZZANTE:

- 1) IL RIVESTIMENTO È APPLICABILE SU **GUAINA, CALCESTRUZZO, LAMIERA**
- 2) IL PRODOTTO È ALTAMENTE RIFLETTENTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
- 3) RESISTENZA ALLA CORROSIONE E AGLI ATTACCHI CHIMICI CON UNA DURABILITÀ EFFETTIVA NEL TEMPO DEL PACCHETTO TERMO-IMPERMEABILIZZANTE **> 20 ANNI**
- 4) RIFLETTANZA TESTATA DA ENTE ACCREDITATO DELL' 89% DOPO 2000 ORE DI SUV TEST,
- 5) **GARANZIA 15 ANNI DEL PRODUTTORE ORIGINARIO** CONTRO INGIALLIMENTO, SFARINAMENTO, ASSOTTIGLIAMENTO, AGENTI ATMOSFERICI.
- 6) **GARANZIA 15 ANNI SULL'IMPERMEABILIZZAZIONE**
- 7) INSTALLAZIONE FORMULA "CHIAVI IN MANO" CON NS PERSONALE QUALIFICATO



DATI TECNICI:

- A) RIFLETTANZA: **92%**
- B) EMISSIVITÀ INFRAROSSA: **88%**
- C) SRI (SOLAR REFLECTION INDEX): **113**
- D) SRI AGED' (SOLAR REFLECTION INDEX AGED DOPO 10 ANNI): **110**
- E) EMISSIVITÀ INFRAROSSA INVECCHIATA : **88%**
- F) COMPOSIZIONE A BASE DI **FLUOROPOLIMERI**
- G) PERMEABILITÀ AL VAPORE
- H) RESISTENZA ALLA CORROSIONE DA AGENTI ATMOSFERICI
- I) CARATTERISTICHE DI ANTI-ADERENZA ALLO SPORCO, GRASSO, OLIO
- L) IL MATERIALE E' CERTIFICATO COME NON SUSCETTIBILE AL FUOCO E NON INCENDIABILE

COOL	6° Serisolar Proflexum Top Coat	2° STARTO
	5° Serisolar Proflexum Top Coat	
	4° Serisolar Proflexum Primer	
PROOF	3° Serisolar Proof 750 gr./m2	1° STRATO
	2° Armatura con poliestere 130 gr./m2	
	1° Serisolar Proof 750 gr./m2	
GUAINA BITUMINOSA – MICROCERAMIZZATA – METALLO - CEMENTO		